

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal Soudaflex 40FC

---

Revisie: 8/04/2014

Pagina 1 van 3

Referentienummer DOP: 230082

Unieke identificatiecode van het product:

**Soudal Soudaflex 40FC**

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik.  
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken voor interieur gebruik.**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

**EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT**

**EN 15651-4:2012: Type PW-INT**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 3**

**Systeem 3: voor brandreactie**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

De aangemelde instantie:

**GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.**

## Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

---

# Soudal Soudaflex 40FC

---

Revisie: 8/04/2014

Pagina 2 van 3

### Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 15%	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Scheurweerstand	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

### Conditionering:

Methode A

### Substraat:

Aluminium  
Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 8/04/2014

## CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Revisie: 8/04/2014

Pagina 3 van 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referentienummer DOP: 230082

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Voegkitten voor gevelementen voor interieur en exterieur gebruik.  
Voegkitten voor beloopbare oppervlakken voor interieur gebruik.

### **Soudal Soudaflex 40FC**

EN 15651-1:2012: Type F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: Type PW-INT

**Conditionering:**

Methode A

**Substraat:**

Aluminium

Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Reaction to fire	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	≤ 15%	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Scheurweerstand	NF	
Rek bij breuk	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	